

Poser la fenêtre sur les tréteaux, mastic en dessous.  
Poubelle à verre dessous



Cale en bois sur la vitre, contre le bois (ça va enlever un maximum de mastic)  
En tapotant sur la cale, ça décolle le mastic.



Vérifier qu'il n'y ait plus de pointes qui dépassent.

Retourner la fenêtre

Enlever les bouts de verre qui peuvent gêner (le mastic ne gêne pas)

Un coup de papier de verre + un coup de chiffon

Les vitres se posent de l'extérieur

Ouvrir les bordures avec un tournevis plat (ou un ciseau à bois) « SANS ABIMER » les bordures



### SI la fenêtre frotte

Il faut caler « **Ouvrant de droite dans le coin droit** ».

Mettre une cale dans l'angle en bas vers le gond puis dans l'angle opposé en diagonale

Mettre une pression en haut avec le ciseau à bois (le tournevis va marquer)



Visseuse + vis 3x25 mm (4x20, 4x25, 4x30)

Il y a des pré-perçages en direction du bois.

Dès que le joint s'écrase, on s'arrête de visser.

Sur la grande longueur, il n'est pas indispensable de mettre toutes les vis.

Embout aimanté + lumière visseuse : c'est génial.



Reclipser les bordures en donnant de petits coups de marteau



Un peu de vaseline sur les gonds (la graisse va laisser des traces noires)

Et enfin le joint au silicone

Une cale plate avec une vieille cartouche pour la nettoyer.

Le joint est fait pour l'intérieur. Le tirer en 1 fois. Ni trop, ni trop peu (ça s'appelle l'expérience ;-)  
Eau + liquide vaisselle , pour éviter que le silicone ne bave.  
On peut « former » le coin de la cale (à la ponceuse par ex)  
Si ça bave, quelquefois il vaut mieux laisser sécher pour gratter, ou couper au cutter.



Fenêtre terminée



## Matériel et outils utilisés

Pompe à silicone + silicone  
Spray pour vitre avec eau savonneuse  
Balayette + pelle  
Lunettes de protection  
Gants  
Marteau  
Ciseau à bois  
Cutter

Cale « formée » pour lisser le silicone  
Casque anti bruit  
Mètre  
Vis 3x25 mm  
Visseuse/dévisseuse avec embout magnétique et  
lampe incorporée.  
Tréteaux  
Poubelle à verre (caisses, seaux, .....)



